



Technische Daten Ledvance LED  
Downlight Comfort Opal Weiß  
13W/10W/7W 1430lm/1100lm/770lm  
95D - 930-940 CCT | Ausschnitt  
100mm - IP44 - Höchste  
Farbwiedergabe

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 254992                               |
| EAN                                     | 4099854490842                        |
| Marke                                   | Ledvance                             |
| Herstellername                          | DL CMFT D100 P 13W MS 940 OP WT LEDV |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                               |

## Technische Informationen

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar               | Nein                 |
| Technologie              | LED Integriert       |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240              |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar        |
| Farbcode                 | 930 Warmweiß         |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß        |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99                |
| Helle Farbe              | Weiß                 |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe          |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 95                   |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 110                            |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                          |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 23 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | Opal                           |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler             |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm) | 100                          |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule            |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C              |
| Gehäuse             | Aluminium                    |
| Sockelfarbe         | Weiß                         |
| Leuchtenverbindung  | PI [Steckverbindung]         |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 48  |
| Durchmesser (mm) | 116 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

### Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**